

# 軟質熱收縮套管：VW-1 600V



操作溫度範圍

操作溫度:-55°C~125°C

最低收縮溫度: 70°C

最低完全收縮溫度:110°C

顏色：黑.紅.白.藍.黃.綠

Size(mm) 尺寸(公厘)	applied收縮前(mm)		After recovery收縮後(mm)		Package(m/spool) 包裝(米/捲)
	I.D.內徑	W.T.壁厚	I.D(max.)內徑(最大)	W.T(min.)壁厚(最大)	
ψ 0.8	1.0±0.2	0.15±0.05	0.4	0.25±0.05	200
ψ 1.0	1.5±0.3	0.20±0.05	0.6	0.33±0.05	200
ψ 1.5	2.0±0.3	0.20±0.05	0.75	0.36±0.05	200
ψ 2.0	2.5±0.3	0.20±0.05	1.0	0.44±0.05	200
ψ 2.5	3.0±0.3	0.25±0.05	1.25	0.44±0.05	200
ψ 3.0	3.5±0.3	0.25±0.05	1.5	0.44±0.05	200
ψ 3.5	4.0±0.3	0.25±0.05	1.75	0.44±0.05	200
ψ 4.0	4.5±0.3	0.25±0.05	2.0	0.44±0.05	200
ψ 4.5	5.0±0.3	0.25±0.05	2.25	0.44±0.08	100
ψ 5.0	5.5±0.3	0.25±0.05	2.5	0.56±0.08	100
ψ 6.0	6.5±0.3	0.28±0.05	3.0	0.56±0.08	100
ψ 7.0	7.6±0.3	0.30±0.06	3.5	0.56±0.08	100
ψ 8.0	8.6±0.3	0.30±0.06	4.0	0.56±0.08	100
ψ 9.0	9.6±0.3	0.30±0.06	4.5	0.56±0.08	100
ψ 10.0	10.7±0.4	0.30±0.06	5.0	0.56±0.08	100
ψ 11.0	11.7±0.4	0.30±0.06	5.5	0.56±0.08	100
ψ 12.0	12.7±0.4	0.30±0.06	6.0	0.56±0.08	100
ψ 13.0	13.7±0.4	0.35±0.07	6.5	0.69±0.08	100
ψ 14.0	14.7±0.4	0.35±0.07	7.0	0.69±0.08	100
ψ 15.0	15.7±0.5	0.35±0.07	7.5	0.69±0.08	100
ψ 16.0	16.7±0.5	0.35±0.07	8.0	0.69±0.08	100
ψ 17.0	17.5±0.6	0.35±0.12	8.5	0.77±0.08	100
ψ 18.0	19.0±0.5	0.40±0.10	9.0	0.77±0.15	100
ψ 20.0	21.0±0.5	0.40±0.10	10.0	0.77±0.15	100
ψ 22.0	23.0±0.5	0.40±0.10	11.0	0.77±0.15	100
ψ 25.0	26.0±1.0	0.45±0.10	12.5	0.87±0.15	50
ψ 28.0	29.0±1.0	0.45±0.10	14.0	0.87±0.15	50
ψ 30.0	31.5±1.0	0.45±0.10	15.0	0.87±0.15	50
ψ 35.0	37.0±1.0	0.50±0.10	17.5	0.97±0.15	50
ψ 40.0	40.5±1.0	0.50±0.10	20.0	0.97±0.15	50
ψ 45.0	46.0±1.0	0.50±0.10	22.5	0.97±0.15	25
ψ 50.0	50.5±1.0	0.50±0.10	25.0	0.97±0.15	25
ψ 60.0	60.0±3.0	0.80±0.20	30.0	1.30±0.20	25
ψ 70.0	70.0±3.0	0.80±0.20	35.0	1.50±0.20	25
ψ 80.0	80.0±3.0	0.80±0.30	40.0	1.50±0.30	25
ψ 90.0	90.0±4.0	0.80±0.30	45.0	1.50±0.30	25
ψ 100	100.0±4.0	0.80±0.30	50.0	1.50±0.30	25
ψ 120	120.0±4.0	0.80±0.30	60.0	1.50±0.30	15
ψ 150	150.0±4.0	0.80±0.30	75.0	1.50±0.30	15
ψ 180	180.0±4.0	0.80±0.30	90.0	1.50±0.30	15